

软管气密性试验机

hose air tightness tester

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的软管气密性试验机主要用于各种金属管、橡胶管以及压力管道元件等管材产品的气密性试验、泄漏试验。本试验机手动操作与自动操作结合，机械式压力表与数显压力表显示，压力连续可调，适用于多阶段、多时段的压力试验要求。

二、整车气密性测试机参数

试验压力：0~300MPa

驱动空气：0.5MPa≤P≤0.8MPa

试验介质：氮气/氦气/空气

介质温度：常温

测试工位：1个

装夹方式：螺纹连接或法兰连接

压力测量精度：±0.2%F.S

压力控制精度：±2% F.S

计时范围：0~999h

三、整车气密性测试机特点

系统中采用水（油）过滤器、优质材质制成，阀门及接头，能够满足多种设备的高压气密要求要求所有高压元件与管路均采用316不锈钢材质，美国制造，适合纯气体、混合气体等更多试压介质；

试验过程中，可以自动进行压力补偿；

计算机自动卸压和手动卸压双重卸压装置，加上超压、超时、泄露报警系统，使整套设备更加安全可靠；

满足多条管件同时试压的要求；

思明特测试软件成熟稳定，人性化的操作界面方便用户操作与监控。

参考网址：<http://www.simingte.com/rgqmxsyj.htm>

