

灭火毯断裂强力试验机
Fire blanket breaking strength tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的灭火毯断裂强力试验机主要用于 纯棉灭火毯、石棉灭火毯、玻璃纤维灭火毯、高硅氧灭火毯、碳素纤维灭火毯、陶瓷纤维灭火毯等各种材质灭火毯的拉力、撕裂试验。检测过程计算机操控,可显示及打印试验次数、测试值、最高值、断裂值等、可任意制作客户所需要报表数据。

二、灭火毯断裂强力试验机特点

测量采用高精度传感器,并可直接存储,数据处理,打印出结果。
测试软件免费升级。同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验时间和试验曲线等等。
具自动回位功能;具自动校正功能;具自动放大倍率功能,以达到最适当大小之图形。

三、灭火毯断裂强力试验机参数

试验力: 1N-5000N

测量范围: 4%-100%F

测力示值相对误差: $\pm 1\%$

速度精度: $\pm 5\%$ 设定值

上下压盘间最大距离: 600mm

弯曲试验支滚间距离: 30-460mm

圆试样夹持直径: 10-32mm

扁试样夹持厚度: 0-20mm

扁试样夹持宽度: $\leq 60\text{mm}$

剪切试样直径: 0-10mm

支柱间有效距离: 435mm

参考网址: <http://www.simingte.com/mhtdlqlysj.htm>

